



Analizador de Productos Lácteos Marca Bentley Instruments Modelo DairySpec FT

Analiza, grasa, proteína, lactosa y más.

La serie NexGen de Bentley está diseñada para un amplio rango de laboratorios de leche y sus instalaciones de proceso que requieren de un instrumento de alta exactitud para análisis de los componentes de la leche, incluidos grasa, proteína y lactosa. Diseñados en concordancia con los rigurosos principios de diseño y calidad de Bentley Instruments, el DairySpec FT provee mediciones precisas y exactas, y excepcional confiabilidad.

Resumen de la tecnología

El analizador DairySpec FT de Bentley Instruments usa un espectrómetro industrial (FTIR) que captura el espectro completo de absorbancia de la muestra de leche, Esto permite que la calibración se base en las características de cada componente en particular, El espectro Infrarrojo es entonces almacenado permanentemente de manera que pueda ser usado por futuras calibraciones de manera retroactiva.

Especificaciones

- Monitor con pantalla sensible al tacto (Touch screen) simplifica al interacción con el usuario.
- Poderoso software basado en Windows integra control simultáneo, colección de datos, archivo de resultados y generación de reportes.
- El interferómetro usa referencia de laser y contenido dentro de un sistema herméticamente sellado y con temperatura regulada.
- Un reservorio interno con calefacción que proporciona funciones de auto enjuague y auto-cero.
- Su probada banca óptica provee análisis de alta exactitud de absorción de energía sobre la totalidad del espectro infrarrojo medio.
- Su calentador de muestras integrado permite el análisis de muestras frías.
- Filtros de leche en la punta de la pipeta perforados con laser.
- Indicadores LED proveen retroalimentación visual al operador sobre el estado general del instrumento y su operación.

Con el DairySpec FT el control está integrado dentro de un programa basado en un software basado en Windows m[®]. El simple e intuitivo interfase touch screen está diseñado para fácil operación por el usuario. Las sofisticadas funciones de exportación de datos y reporte de funciones y su capacidad de conexión a las redes permiten a los supervisores del laboratorio monitorear el estado del instrumento y analizar resultados remotamente.

Extensos diagnósticos son almacenados por el DairySpec FT de manera que el usuario puede estar seguro de que el instrumento estaba trabajando correctamente cuando se leyeron las muestras. Ejemplos de este diagnóstico incluyen una gran variedad de temperaturas críticas, las características de la curva de presión de la bomba, nivel de humedad y de presión de aire dentro de la banca óptica y la presencia de vibraciones en el instrumento.

Una gran variedad de opciones para salida de datos está disponible, incluyendo USB, puerto serial, puerto paralelo y conexiones a la red, que puede ser fácilmente configurable para ser compatible con los sistemas existentes.

Especificaciones técnicas.

Volumen de muestra	6-8 ml
Temperatura de la muestra	4 a 42 C
Arranque y calentamiento	Menos de 10 min.
Rango de medición (Grasa, Proteína, Lactosa Sólidos)	0-40%
Tipos de leche	Vaca, cabra, oveja, búfalo
Exactitud	Cv <1% para todos los componentes
Repetibilidad	Cv <0.5% para todos los componentes
Carry-Over	< 1.0%
Condiciones de la muestra.	Fría y preservada
Electricidad	110/120V 50/60 Hz
Dimensiones	24" x 26" x 15.5"
Peso	45.4 kg.